









"Longlife"-Lötspitzen sind aus Kupfer und vereisnt. Bei richtiger Behandlung stets benetzbar. Sonderspitzen, auch einseitig benetzbar, auf Anfrage. Die tatsächlichen Temperaturen können +/- 3% schwanken.  
 "Longlife"-Soldering Tips are made of pure copper and then ironplated. With proper care they are always wettable. Special tips and tips with one side wettable on request. Effective temperatures may vary +/- 3%.  
 Pannes "Longlife" en cuivre traité. Par utilisation correcte, toujours mouillable. Possibilité d'obtenir sur demande pannes spéciales mouillables sur un seul côté. Variation possible de la température effective de +/- 3%.

Modell Model Modèle	Breite Width Largeur mm	Best.-Nr. mit Standard- Temperaturbereichen 260°C	310°C	Order Number for standard temperatures of regular tips 370°C	425°C	Numéro et références pour les températures standard 480°C	DM
<b>Flachform</b> <b>Screwdriver Tip</b> <b>Forme tournevis</b>	0.8	<b>PT-H 5</b> 5 41 115 99	<b>PT-H 6</b> 5 41 116 99	<b>PT-H 7</b> 5 41 117 99	<b>PT-H 8</b> 5 41 118 99	-	<b>6.10</b>
	1.6	<b>PT-A 5</b> 5 41 125 99	<b>PT-A 6</b> 5 41 126 99	<b>PT-A 7</b> 5 41 127 99	<b>PT-A 8</b> 5 41 128 99	-	
	2.4	<b>PT-B 5</b> 5 41 135 99	<b>PT-B 6</b> 5 41 136 99	<b>PT-B 7</b> 5 41 137 99	<b>PT-B 8</b> 5 41 138 99	<b>PT-B 9</b> 5 41 139 99	
	3.2	<b>PT-C 5</b> 5 41 145 99	<b>PT-C 6</b> 5 41 146 99	<b>PT-C 7</b> 5 41 147 99	<b>PT-C 8</b> 5 41 148 99	<b>PT-C 9</b> 5 41 149 99	
<b>Flachform</b> <b>Screwdriver type</b> <b>Forme tournevis</b>	4.6	<b>PT-D 5</b> 5 41 155 99	<b>PT-D 6</b> 5 41 156 99	<b>PT-D 7</b> 5 41 157 99	<b>PT-D 8</b> 5 41 158 99	<b>PT-D 9</b> 5 41 159 99	<b>6.10</b>
	5.6	-	-	<b>PT-E 7</b> 5 41 167 99	<b>PT-E 8</b> 5 41 168 99	<b>PT-E 9</b> 5 41 169 99	
<b>Langform</b> <b>Long Screwdriver Tip</b> <b>Forme tournevis longue</b>	1.2	<b>PT-K 5</b> 5 41 175 99	<b>PT-K 6</b> 5 41 176 99	<b>PT-K 7</b> 5 41 177 99	<b>PT-K 8</b> 5 41 178 99	-	<b>6.10</b>
	2.0	<b>PT-L 5</b> 5 41 185 99	<b>PT-L 6</b> 5 41 186 99	<b>PT-L 7</b> 5 41 187 99	<b>PT-L 8</b> 5 41 188 99	-	
	3.2	<b>PT-M 5</b> 5 41 195 99	<b>PT-M 6</b> 5 41 196 99	<b>PT-M 7</b> 5 41 197 99	<b>PT-M 8</b> 5 41 198 99	<b>PT-M 9</b> 5 41 199 99	
<b>Rundform</b> <b>Conical Blunt Tip</b> <b>Forme conique</b>	2.4	-	-	<b>PT-BS 7</b> 5 41 207 99	<b>PT-BS 8</b> 5 41 208 99	<b>PT-BS 9</b> 5 41 209 99	<b>6.10</b>
	3.2	-	-	<b>PT-CS 7</b> 5 41 217 99	<b>PT-CS 8</b> 5 41 218 99	<b>PT-CS 9</b> 5 41 219 99	
	5.0	-	-	<b>PT-DS 7</b> 5 41 227 99	<b>PT-DS 8</b> 5 41 228 99	<b>PT-DS 9</b> 5 41 229 99	
<b>Rundform abgeschrägt</b> <b>Conical spade tip</b> <b>Forme conique tronquée</b>	1.2	<b>PT-F 5</b> 5 41 235 99	<b>PT-F 6</b> 5 41 236 99	<b>PT-F 7</b> 5 41 237 99	<b>PT-F 8</b> 5 41 238 99	<b>PT-F 9</b> 5 41 239 99	<b>6.10</b>
	1.6	<b>PT-AA 5</b> 5 41 245 99	<b>PT-AA 6</b> 5 41 246 99	<b>PT-AA 7</b> 5 41 247 99	<b>PT-AA 8</b> 5 41 248 99	<b>PT-AA 9</b> 5 41 249 99	
	2.4	<b>PT-BB 5</b> 5 41 255 99	<b>PT-BB 6</b> 5 41 256 99	<b>PT-BB 7</b> 5 41 257 99	<b>PT-BB 8</b> 5 41 258 99	<b>PT-BB 9</b> 5 41 259 99	
	3.2	-	-	<b>PT-CC 7</b> 5 41 267 99	<b>PT-CC 8</b> 5 41 268 99	<b>PT-CC 9</b> 5 41 269 99	
	5.0	-	-	<b>PT-DD 7</b> 5 41 277 99	<b>PT-DD 8</b> 5 41 278 99	<b>PT-DD 9</b> 5 41 279 99	
<b>Langform konisch</b> <b>Conical Long Tip</b> <b>Forme conique longue</b>	0.8	<b>PT-O 5</b> 5 41 285 99	<b>PT-O 6</b> 5 41 286 99	<b>PT-O 7</b> 5 41 287 99	<b>PT-O 8</b> 5 41 288 99	-	<b>8.40</b>
	0.4	-	-	<b>PT-S 7</b> 5 41 367 99	<b>PT-S 8</b> 5 41 368 99	-	
<b>Flachform</b> <b>Screwdriver Tip</b> <b>Forme tournevis étroite</b>	1.6	<b>PT-R 5</b> 5 41 295 99	<b>PT-R 6</b> 5 41 296 99	<b>PT-R 7</b> 5 41 297 99	<b>PT-R 8</b> 5 41 298 99	-	<b>8.40</b>
							
<b>Flachform leicht gebogen,</b> <b>einseitig benetzbar</b> <b>Flat Tip, slightly bent,</b> <b>one side wettable</b> <b>Forme platte légèrement courbée</b> <b>1 face mouillable</b>	3.2	<b>PT-MX 5</b> 5 41 305 99	<b>PT-MX 6</b> 5 41 306 99	<b>PT-MX 7</b> 5 41 307 99	<b>PT-MX 8</b> 5 41 308 99	-	<b>8.40</b>
							

5 87 060 43



Werkzeug für Lötspitzenwechsel  
 Tool for tip-exchange  
 Outil pour changement de pannes

5.90